



Protection des pieds

# PHOCEA2 S3S SR

TRAVAUX D'EXTÉRIEURS

Chaussure basse amagnétique à la construction robuste, grâce à sa quadruple piqûre



## Avantages spécifiques



### Confort

- Stabilisation du pied lors de la marche
- Absorption des chocs au talon afin de soulager les articulations
- Semelle de marche double densité



### Performance

- Adhérence au sol
- Grande stabilité assurée par les propriétés d'adhérence de la semelle



### Durabilité

- Conçu pour durer : 4 piqûres, matériaux robustes, renforts avant et arrière

## Certifications et normes



EN ISO 20345

S3S CI HI WPA FO A E SR

## Applications

- Maintenance
- Pétrochimie
- Nettoyage
- Services publics
- Traitement des déchets et de l'eau
- Énergies

## Protège contre les risques



Antistatique



Chaleur



Choc



Froid



Protection des pieds

# PHOCEA2 S3S SR

## TRAVAUX D'EXTÉRIEURS

Chaussure basse amagnétique à la construction robuste, grâce à sa quadruple piquère

### Détails - Normes

### Détails techniques

|                                            |                                                                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de chaussure                          | Chaussure basse                                                                                         |
| Matériau semelle                           | PU, 2d                                                                                                  |
| Insert anti-perforation                    | Non métallique                                                                                          |
| Matériau tige                              | Cuir                                                                                                    |
| Finition matériau de tige                  | Croupon, Pigmenté, Déperlant                                                                            |
| Embout de sécurité                         | Composite                                                                                               |
| Matériau de doublure                       | Textile, Mesh polyamide                                                                                 |
| Matériau première de propreté              | Polyester, PU                                                                                           |
| Caractéristique de la première de propreté | Isolation au froid, Ergonomique, Absorption des chocs, Amovible, Isolation contre la chaleur, Prémoulée |
| Technologie de la semelle                  | Injectée                                                                                                |
| Poids (grammes par chaussure)              | 500                                                                                                     |
| Plage de taille                            | 36 → 48                                                                                                 |